
**Einsatzbereiche**

Ortsfeste Beleuchtung von Sportanlagen, Parkplätzen, Lagerflächen im Industriebereich, Baustellen und Hafenanlagen, Überwachungsbereiche und Flughäfen.



Rückansicht



PSH-131210-15°

Produktname	PSH-131210-15°
Lichtstärkeverteilung	Rotationssymmetrisch
Abstrahlwinkel	15°
Systemleistung	1200 W
Farbtemperatur	5000 K
Gewicht	33 kg
A _w Windangriffsfläche	0,1 qm
Durchmesser	444 mm
Bestellnummer	97102

Eingangsspannung	230 V
Eingangsfrequenz	50Hz
Leuchtenlichtausbeute	120 lm/W
Gehäuse	Gehäuse und Kühlkörper aus Aluminium, korrosionsbeständig
Lackierung	Innen und außen pulverbeschichtet, seewasserbeständig, schwarz RAL 9005
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG), klar, plan, temperaturwechselbeständig
Verdrahtung	Anschlussfertig, temperaturbeständig
Bügel und Befestigungshalter	Leuchtenbügel aus Bandstahl, pulverbeschichtet
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lebensdauer	≥ 50000 h, L80/B10
Schutzart Leuchte	IP65
Schutzklasse	I
Temperaturbereich	-40°C bis +50°C
CE Zeichen	Ja
Konverterart	Konstantstrom
Konverterposition	In Anschlusskasten rückseitig montiert
Bestellbares Leuchtenzubehör	Blenden zur Minimierung von Streulicht, Konverter Konstantstrom für 400 V

